

Technische Information

W+M Profi Grundierkonzentrat

Universelles Grundierkonzentrat für innen und außen.

Anwendungsbereich: W+M Profi Grundierkonzentrat ist ein Konzentrat, das je nach Anwendungsgebiet mit Wasser im Verhältnis von 1 : 2 bis 1 : 4 verdünnt werden kann. Die Verdünnung eignet sich hervorragend zum Festigen poröser und sandender Untergründe aus Beton, Ziegel, Porenbeton, Putz und ähnlichen mineralischen Untergründen. W+M Profi Grundierkonzentrat eignet sich auch zur Reduzierung der Saugfähigkeit stark saugender Untergründe - wie z.B. Porenbeton - sowie als Schutzanstrich im Innenbereich.
W+M Profi Grundierkonzentrat ist die ideale Untergrundvorbereitung für Fußbodenausgleichsmassen.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion, Wasser und Additive
Dichte:	ca. 1,06 g/cm ³
pH-Wert:	7 – 8
GISBAU Produkt-Code:	M-GF01
EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt :	(Kat.: A/h, Wb) = 30g/l (2010)
VOC Inhalt diese Produktes:	max.: 15 g/l

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken und frei von Trennmitteln (Schalöl, Fett usw.) sein. Schlecht haftende Anstriche, losen Putz und Leimfarben mit Tapetenablöser entfernen.

Verarbeitung: W+M Profi Grundierkonzentrat je nach Untergrundbeschaffenheit mit Wasser im Verhältnis 1 : 2 bis 1 : 4 verdünnen und gut mischen, z.B.:

Untergrund	Verdünnung	Verbrauch
Porenbeton	1 : 2	~ 300 ml/m ²
Gipsputz, Kalksandstein	1 : 3	~ 200 ml/m ²
Beton, dicht	1 : 4	~ 100 ml/m ²
Beton	1 : 3	~ 150 ml/m ²
Gipskartonplatten	1 : 3	~ 150 ml/m ²
schwach saugende Untergründe	1 : 4	~ 150 ml/m ²
stark saugende, offenporige Untergründe	1 : 2	~ 250 ml/m ²
Zementestrich für PUFAS		
Fußbodenausgleichsmasse	1 : 2	~ 150 ml/m ²
Kalk-, Zementputz	1 : 3	~ 150 ml/m ²

Die verdünnte Grundierung mit Pinsel, Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät auf den Untergrund auftragen. Die Auftragsmenge und auch die Verdünnung sollte so gewählt werden, dass der Untergrund nicht vollständig abgesperrt wird und keine glänzenden Stellen entstehen.

Nach Durchtrocknung der Grundierung kann gestrichen, tapeziert, gespachtelt oder geklebt werden.

W+M Profi Grundierkonzentrat kann unverdünnt auch als Schutzanstrich für mineralische Untergründe und Dispersionsfarben im Innenbereich eingesetzt werden.

Hinweise: Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Enthält Konservierungsmittel: Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1), Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren!

Gebindegrößen: PE-Kanister à 10 l