



# PROFI Grundierfarbe

**PROFI Grundierfarbe ist ein weiß pigmentiertes, diffusionsoffenes Grundiermittel zur Verfestigung und Regulierung der Saugfähigkeit des Untergrundes und ein Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen.**

- ▲ reguliert die Saugfähigkeit unterschiedlicher Untergründe
- ▲ zur Einbettung von PROFi Anstrichvlies, für innen und außen
- ▲ einsetzbar als Haftvermittler und Tapetengrund, gute Eindringtiefe
- ▲ optimiert die Offenzeit für nachfolgende Anstriche, lösungsmittelfrei

## Anwendungsbereich:

PROFI Grundierfarbe ist eine weiße, wasserverdünnbare Grundierung zur Verfestigung und Regulierung der Saugfähigkeit der Untergründe. Auch als Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen. Hervorragend geeignet für mineralische Untergründe wie Alt- und Neuputz, Beton, Gipsbauplatten, tragfähige Altbeschichtungen sowie leicht krebende Dispersionsfarbenanstriche.

## Untergrundvorbereitung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

## Verarbeitung:

1. PROFi Grundierfarbe aufrühren, eventuell geringfügig mit Wasser verdünnt verwenden.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

## Verbrauch:

je nach Untergrund ▶ ab 100 ml/m<sup>2</sup>

## Trockenzeit:

▶ ca. 6 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchte)

## Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

## Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2



## Wichtige Hinweise:

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:  
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)  
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20//M-GP01

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinone/Benzisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

## Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

## Bestellnummer:

154625 32 x 12,5 l PE-Eimer