



PROFI KONTAKT WP ist eine lösemittelfreie, weiß pigmentierte Spezial-Grundierfarbe für innen und außen. Zur Verfestigung und Regulierung der Saugfähigkeit des Untergrundes und Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen.

- ▲ ohne Quarzanteile, gute Eindringtiefe
- ▲ Nassabriebklasse 2, matt ohne Struktur
- ▲ Grundierung für streiflichtfreie Oberflächen

Anwendungsbereich:

PROFI KONTAKT WP ist eine weiße, wasserverdünnbare Grundierung zur Verfestigung und Regulierung der Saugfähigkeit der Untergründe. Auch als Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen. Hervorragend geeignet für mineralische Untergründe wie Alt- und Neuputz, Beton, Gipsbauplatten, tragfähige Altbeschichtungen sowie leicht kreadende Dispersionsfarbenanstriche. Er gibt optimale Untergründe für nachfolgende Anstriche mit Dispersions- und Silikonharzfarben innen und außen, sowie für Innen-Silikatfarben.

Bindemittel:

Acrylatdispersion

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung:

1. PROFİ KONTAKT WP aufrühren, eventuell geringfügig mit Wasser verdünnt verwenden.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Verbrauch:

je nach Untergrund ► ca. 100 - 130 ml/m²

Trockenzeit:

► ca. 6 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchte)

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Trockenzeit vor der nachfolgenden Beschichtung einhalten.



Wichtige Hinweise:

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20//M-DF01

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolino-
Benzisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

153994	64	x	5,0 l	PE-Eimer
154007	32	x	12,5 l	PE-Eimer