



PROFI Premium HD

PROFI Premium HD ist eine wasserverdünnbare, extra matte, emissionsarme und lösungsmittel- sowie weichmacherfreie Dispersionsfarbe für Wand- und Deckenflächen mit starkem Streiflichteinfall.

- ▲ **Nassabriebsklasse 1 und Deckkraftklasse 1**
- ▲ **weiß, stumpfmatt, sehr gut ausbesserungsfähig**
- ▲ **für innen, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, frei von foggingaktiven Substanzen**

Produkteinstufung nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb: Klasse 1
Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngröße: fein

Anwendungsbereich:

Auf Grund der sehr guten Verarbeitbarkeit mit langer offener Zeit und stark mattierter Oberfläche ist PROFi Premium HD besonders für ansatzfreies Arbeiten auf großen Flächen bei äußerst ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht) geeignet.

Auf Beton, Mauerwerk, Zement- und Kalkzementputz, Gipsuntergründen (z.B. Gipskartonplatten), Gipsputz, Faserzementplatten sowie tragfähigen und haftfesten Dispersionsputzen und Farbanstrichen. Auf Rauhfaser- und sonstigen haftfesten Tapeten im Innenbereich. Auch als Renovierfarbe auf Akustik-Deckenplatten.

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probestrich vornehmen.

Verarbeitung:

PROFI Premium HD als Voranstrich bis ca. 10% mit Wasser verdünnen; als Schlussanstrich unverdünnt verarbeiten. Abtönen mit geeigneten Dispersions-, Vollton- und Abtönfarben bis max. 10 %.

1. Vor Gebrauch aufrühren.
2. Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten – auch im Airless-Verfahren – möglich.
3. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser, ggf. unter Zusatz eines Spülmittels, reinigen.

Überstreichbar:

nach ca. 5 Stunden

Verbrauch:

auf glattem Untergrund ▶ ca. 140 ml/m²

Wichtige Hinweise:

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20//M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:

(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinone/Benzisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Wichtige Hinweise:

Abtönungen können den Glanzgrad verändern und somit die Streifunempfindlichkeit verringern.

Um ein gleichmäßig aussehendes Bild zu erzielen, PROFi Premium HD stets von der gleichen Charge verwenden. Beim Beschichten größerer Flächen zwecks Vermeidung der Ansätze nass in nass arbeiten.

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

Bei Reinigen des getrockneten Filmes kann es zur Veränderung des Glanzgrades sowie des Abriebs der Oberfläche kommen. Bei mechanischer Beanspruchung der farbigen Anstriche können Kratzer (sogenannter Schreibeffect) entstehen. Es wird empfohlen, bei hoher Beanspruchung der Oberfläche die Beschichtung mit PROFi Seidenlatex weiß auszuführen. Frei von foggingaktiven Substanzen.

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

154595	64	x	5,0 l	PE-Eimer
154601	32	x	12,5 l	PE-Eimer