



PROFI Weiss ist eine tuchmatte, lösungsmittelfreie und superdeckende Innen-Dispersionsfarbe für Wand- und Deckenbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen. Frei von foggingaktiven Substanzen.

- ▲ leicht füllend, abtönbar mit Volltonfarben, sehr gutes Deckvermögen
- ▲ weiß, waschbeständig, wasserverdünnbar, leicht und flutschig zu verarbeiten

Produkteinstufung nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb: Klasse 3
Kontrastverhältnis: Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngröße: fein

Anwendungsbereich:

Auf Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründen (z.B. Gipskartonplatten), Gipsputz, Faserzementplatten sowie tragfähigen und haftfesten Dispersionsputzen und Farbanstrichen. Auf Rauhfaser- und sonstigen haftfesten Tapeten im Innenbereich.

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung:

1. PROFI Weiss vor Gebrauch gut aufrühren und als Voranstrich bis ca. 10% mit Wasser verdünnen, als Schlussanstrich unverdünnt verwenden. Abtönbar mit geeigneten Dispersions-, Vollton- und Abtönfarben.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser, ggf. unter Zusatz eines Spülmittels, reinigen.

Verbrauch:

auf glattem Untergrund ab 140 ml/m²

Trockenzeit:

ca. 5 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchte

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).



Wichtige Hinweise:

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20//M-DF01

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Frei von foggingaktiven Substanzen.

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinone/Benzisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

154427	110	x	2,5 l	PE-Eimer
154410	64	x	5,0 l	PE-Eimer
154434	32	x	12,5 l	PE-Eimer
154441	12	x	30,0 kg	PE-Eimer