



PROFI Bindemittel

PROFI Bindemittel ist eine wasserverdünnbare Kunstharz-Dispersion. Sie ergibt nach Trocknung transparente, seidengänzende und waschbeständige Beschichtungen.

▲ milchtrüb, tropfgehemmt, lösungsmittelfrei

Anwendungsbereich:

PROFI Bindemittel dient als Zusatz zu Leimfarben und Tapetenkleistern zwecks Verbesserung der Haft- und Wischfestigkeit. Auch zum Überstreichen von Tapeten zur Erzielung waschbeständiger Oberflächen.

Bindemittel:

Acrylat-Dispersion

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeansstrich vornehmen. Neuputze müssen mindestens 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend fluatiert werden. Nach 4wöchiger Austrocknung ist das Fluatieren nicht mehr erforderlich.

Verarbeitung:

1. PROFi Bindemittel gut aufrühren.
2. Das Produkt der fertig eingerührten Farbe hinzufügen, wobei die Wassermenge für den Farbanatz um ca. 10% zu reduzieren ist. Zum Versiegeln von Tapeten PROFi Bindemittel nicht verdünnen.
3. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Beim Airless-Spritzen möglichst einen Siebsack vor dem Ansaugstutzen anbringen.
4. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Nicht geeignet für Vinyltapeten und Tapeten mit Vinylbeschichtung!

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Enthält Konservierungsmittel: Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone(3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20//M-GF01



Trocknungszeit:

ca. 4-6 Stunden

Verbrauch:

Versiegelung	ab 150 ml/m ²
Leimzusatz	ca. 750 ml/4 ltr. Leim
Farbzusatz	ca. 1,5 ltr./10 ltr. Farbe

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

154229 32 x 12,5 l PE-Eimer