



PROFI Spachtel-Vlies

PROFI Spachtel-VLIES dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen. Die Technik „Armieren statt Mehrfachspachteln“ erlaubt das Glätten rauer Untergründe wie Glasgewebetapete oder Buntsteinputz in einem Arbeitsgang.

Anwendungsbereich:

PROFI Spachtel-VLIES dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen, Putz, Beton der Rissart A.1 entsprechend der Klassifizierung im BFS Merkblatt Nr. 19. Die Technik „Armieren statt Mehrfachspachteln“ erlaubt das Glätten rauer Untergründe wie Glasgewebetapete oder Buntsteinputz in einem Arbeitsgang. PROFi Spachtel-VLIES zeichnet sich durch Dimensionsstabilität und gute Nassfestigkeit aus.

PROFI Spachtel-VLIES ist normal entflammbar und entspricht der Brandstoffklasse B2 nach DIN 4201-1.

Innen und außen einsetzbar.

Verarbeitung:

KOBAU-Technik „Armieren statt Mehrfachspachteln“:

Größere Rauhtiefen oder grobe Unebenheiten sind vor Ausführung der PROFi Technik „Armieren statt Mehrfachspachteln“ durch eine Kratzspachtelung zu beseitigen.

Zur Erzielung glatter Flächen, geeignete Spachtelmasse maschinell oder manuell auf den Untergrund auftragen und mittels Zahnkelle der Zahnung 4x6x4 mm gleichmäßig durchkämmen. PROFi Spachtel-VLIES mit der Hand leicht in die frische Spachtelmasse einlegen und mit Glättwerkzeug, Zahnkellenstruktur außer im Bereich der Überlappung unterhalb des Vlieses vollständig verquetschen. Mit der nächsten Bahn ebenso verfahren, Doppelschnitt ausführen, oberen und unteren Abschnitt entfernen und Nahtbereich sauber glätten. Nach der vollständigen Durchtrocknung sollte die Fläche mit einer pigmentierten, lösemittelfreien Grundierung beschichtet werden, um die Saugfähigkeit herabzusetzen.

Strukturierte Untergründe >2,5 mm müssen vor- bzw. nachgespachtelt werden. Die Legung einer Musterfläche ist zu empfehlen.



Lieferform:

1m x 50 m

Qualität:

Glasfaservlies

Farbton:

Weiß

Gewicht:

ca. 45 g

Dicke:

410 µm

Bruchwiderstand Längs (DIN EN 29073 T3):

>140 N/50 mm

Bruchwiderstand Quer (DIN EN 29073 T3):

>105 N/50 mm

Arbeitsgeräte:

- Rolle, Pinsel oder Spritzgerät, Tapezier-spachtel
- Cuttermesser, Zahnkelle 4x6x4 mm, Glättwerkzeug

Lagerung:

trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

Bestellnummer:

XXX