

# Waclawczyk & Mehlig PROFI Vlieskleber

### Anwendungsbereich:

Hochwertiger, gebrauchsfertiger Dispersionskleber. Premium-Qualität für sichere und dauerhafte Verklebungen. Geeignet für Renovier-, Armierungs-, Mineral- und Cellulosevlies sowie für Vliestapeten und ähnliche Wandbeläge. Zur Anwendung mit der Rolle, einem Tapeziergerät oder einem Airlessgerät.

### Eigenschaften:

- kunstharzverstärkt mit sehr hoher Anfangshaftung
- transparent aufrocknend
- sehr hohe Feuchtefestigkeit beim Überstreichen
- gut korrigierbar
- sehr hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- geringe Spritznebelbildung beim Airlessauftrag
- lösemittelfrei
- emissionsfrei

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Wasser und Additive  
Dichte: ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: ca. 10,5

### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln sein

### Verarbeitung:

Vliesauftrag: Den Kleber mit dem Tapeziergerät unverdünnt auf das Vlies auftragen und dieses nach Herstellervorschrift verkleben.

Wandauftrag: Den Kleber unverdünnt mit einem geeignetem Airlessgerät oder einer kurzflorigen Lammfellrolle in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen. Das Vlies in das frische Klebett einlegen und mit einer Rolle/Moosgummiwalze oder einem Tapezierwischer gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

### Verbrauch:

ab 150-250 g/m<sup>2</sup> - je nach Untergrund

### Hinweise:

Verarbeitungstemperatur mindestens + 5 °C für Material und Umluft.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

| Artikel-Nr. | EAN           | Gebindegröße |
|-------------|---------------|--------------|
| 015803054   | 4007954158432 | 16 kg        |