



PROFI UNI-VLIES PLUS

PROFI UNI-VLIES PLUS ist ein gleichmäßig saugendes, vorpigmentiertes Glattvlies und wird für hochwertige Wandgestaltungen eingesetzt.

Anwendungsbereich:

PROFI UNI-VLIES PLUS wird als Anstrichträger für hochwertige Wandbeschichtungen, insbesondere für glänzende Beschichtungsmittel eingesetzt. Zur Schaffung glatter, tapetierfähiger oder überstreichbarer Untergründe im Innenbereich. PROFI UNI-VLIES PLUS ist im verarbeiteten Zustand schwer entflammbar und entspricht der Brandstoffklasse B-s1,d0. Nur innen einsetzbar.

Verarbeitung:

Bitte vor Zuschnitt Warenausfall kontrollieren und nur Ware mit gleicher Anfertigungsnummer verarbeiten.

Bei erkennbaren Mängeln wird Ersatz geleistet. Folgekosten werden nicht erstattet. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest gleichmäßig saugfähig und glatt sein. Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen.

Raue Untergründe mit geeigneten Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe ggf. grundieren.

1.) Verwendung als Anstrichträger:
Zur Verklebung wird Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK, Pufas Renoviervlies-Kleber RS plus und Profi Gewebekleber empfohlen. PROFI UNI-VLIES PLUS mit dem Kleistergerät einkleistern und ohne Weichzeit verkleben oder in Wandklebe-Technik verarbeiten. Bahnen auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit geeignetem Tapezierwerkzeug andrücken. Überstände mit einem Kunststoffspachtel andrücken und einem Cuttermesser beschneiden.

2.) Verwendung zur Untergrundbehandlung:
Zur Verklebung wird gefüllter Dispersionspachtel z. B. Pufas pufamur Fill-Finish S50 light oder Pufas pufamur Finish-Spachtel RAK3 empfohlen. Der Kleber wird mit einem geeigneten Zahnspachtel auf die Fläche aufgezogen.

3.) Verwendung als Tapeziergrund:
Zur Verklebung mindestens Spezialkleister + ca. 20 % Klebkraftverstärker.



Lieferform: 0,75 m x 50 m

Qualität: vorpigmentiertes Zellulosevlies

Farbton: Weiß

Gewicht: ca. 130 g/qm

Arbeitsgeräte:

- Rolle, Pinsel oder Spritzgeräte
- Cuttermesser, Tapezierspachtel

Lagerung:

trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

Hinweis:

Weiterführende Arbeiten unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften verrichten.

Bestellnummer:

1003367