



TECHNISCHES MERKBLATT

PROFI ANSTRICHVLIES 45

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material: Spezialappretiertes, mineralisches PROFIL Anstrichvlies 45.

Verwendungszweck: Zum Überstreichen und/oder zur Glättung und Verfestigung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich sowie zur Renovierung und Sanierung tragfähiger Untergründe. Zur Rissüberbrückung von gerissenen oder rissgefährdeten Untergründen. Es eignet sich aufgrund seiner Spezialappretur hervorragend für den Objektbereich und besonders für beanspruchte Bereiche wie z. B. Flure, Treppenhäuser, Gemeinschaftsräume usw.

Eigenschaften:

- dimensionsstabil
- rissüberbrückend
- verrottungsfest
- nassstabil
- individuell überstreichbar

Technische Daten:

- Konformität nach CE DIN EN 15102
- Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0)
- zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®
- enthält keine allergieauslösenden Substanzen
- A+ (VOC)

Rollenmaße & Verpackung:	Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Rollen/Karton	Rollen/Palette
	65000 080	1,00 x 50,00 m	45 g/m ²	6 Rollen	24 Rollen



VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

Warenprüfung: PROFIL Anstrichvlies 45 vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind bei diesem Produkt nicht zu vermeiden. Sie betonen den Charakter des PROFIL Anstrichvlieses 45 und sind deshalb kein Grund zur Beanstandung. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit PROFIL Tiefengrund vorbehandeln.

Verklebung: Spezielle Glasgewebe-Kleber oder Dispersionskleber, wie z. B. PROFIL Gewebekleber oder PROFIL Mineralkleber verwenden. Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5 – 10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Den Kleber in Breite von 1 – 2 Bahnen gleichmäßig mit einer Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn in das noch nasse Kleberbett einlegen und mit einem Tapezierspachtel oder einer Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben.

Anstrich: Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- bzw. Silikatfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Zur Regulierung der Saugfähigkeit und zur Verlängerung der Offenzeit des Schlussanstriches wird PROFIL Mineralgrund oder PROFIL Grundierfarbe empfohlen.

Hinweis: Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

