



## TECHNISCHES MERKBLATT

# PROFI VLIESKLEBER

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

**Anwendung:**

Hochwertiger, gebrauchsfertiger Dispersionskleber. Premium-Qualität für sichere und dauerhafte Verklebungen. Geeignet für Renovier-, Armierungs-, Mineral- und Cellulosevlies sowie für Vliestapeten und ähnliche Wandbeläge. Zur Anwendung mit der Rolle, einem Tapeziergerät oder einem Airlessgerät.

**Eigenschaften:**

- kunstharzverstärkt mit sehr hoher Anfangshaftung
- transparent auftrocknend
- sehr hohe Feuchtefestigkeit beim Überstreichen
- gut korrigierbar
- sehr hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- geringe Spritznebelbildung beim Airlessauftrag
- lösemittelfrei
- emissionsfrei



**Technische Daten:**

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Wasser und Additive  
Dichte: ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: ca. 10,5

**Untergrundvorbehandlg.:**

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln sein

**Verarbeitung:**

**Vliesauftrag:**

Den Kleber mit dem Tapeziergerät unverdünnt auf das Vlies auftragen und dieses nach Herstellervorschrift verkleben.

**Wandauftrag:**

Den Kleber unverdünnt mit einem geeignetem Airlessgerät oder einer kurzflorigen Lammfellrolle in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen. Das Vlies in das frische Klebebett einlegen und mit einer Rolle/Moosgummiwalze oder einem Tapezierwischer gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

**Verbrauch:**

ab 150-250 g/m<sup>2</sup> - je nach Untergrund

**Verarbeitungstemperatur:** mindestens + 5 °C für Material und Umluft

**Wichtige Hinweise:**

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1), Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Lagerung:**

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

**Bestellnummer:**

015803054 1 x 16 kg PE-Eimer

**ANMERKUNG:**