



TECHNISCHES MERKBLATT

PROFI GRUNDIERFARBE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung: PROFi Grundierfarbe ist ein weiß pigmentiertes, diffusionsoffenes Grundiermittel zur Verfestigung und Regulierung der Saugfähigkeit des Untergrundes und ein Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen.

Eigenschaften:

- reguliert die Saugfähigkeit unterschiedlicher Untergründe
- zur Einbettung von PROFi Anstrichvlies, für innen und außen
- einsetzbar als Haftvermittler und Tapetengrund, gute Eindringtiefe
- optimiert die Offenzeit für nachfolgende Anstriche, lösungsmittelfrei



Einsatzbereich: PROFi Grundierfarbe ist eine weiße, wasserverdünnbare Grundierung zur Verfestigung und Regulierung der Saugfähigkeit der Untergründe. Auch als Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen. Hervorragend geeignet für mineralische Untergründe wie Alt- und Neuputz, Beton, Gipsbauplatten, tragfähige Altbeschichtungen sowie leicht kreichende Dispersionsfarbenanstriche.

Untergrundvorbehandlg.: Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung:

1. PROFi Grundierfarbe aufrühren, eventuell geringfügig mit Wasser verdünnt verwenden.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Verbrauch: je nach Untergrund ab 100 ml/m²

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Trockenzeit: ca. 6 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchte)

Wichtige Hinweise: Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1), Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20//M-GP01

Hinweise zum Airless -Spritzauftrag: Spritzwinkel: 50° | Düse: 0,023 – 0,027 | Spritzdruck: 120 – 180 bar
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.

www.wm-malermarkt.de

ANMERKUNG: Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. **Stand: April 2021**

Waclawczyk & Mehlig GmbH | Max-Planck-Straße 2 | 06796 Brehna | Tel.: 034954 487-21 / 23 | info@wm-malermarkt.de



TECHNISCHES MERKBLATT

PROFI GRUNDIERFARBE

Lagerung:	Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).		
Entsorgung:	Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.		
Bestellnummer:	154625	1 x 12,5 l	PE-Eimer

ANMERKUNG: